SYSTEMDATENBLATT

PORPLASTIC M olympic gold

Massiver, ein- oder mehrlagiger PU-gebundener Gießbelag mit eingestreutem, farbigem EPDM-Neu-Gummigranulat, wasserundurchlässig

DER WELTKLASSE BELAG



The sports brand by **viacor.**













Anwendungsbereiche

Laufbahn

Anlaufbahn

Internationale Wettkämpfe

Wettkampfanlage Typ A, B, C

Kurzstreckenlaufbahnen

Hochleistungssport

Olympiade, Weltmeisterschaften

VIACOR Polymer GmbH

Graf-Bentzel-Str. 78

72108 Rottenburg
Tel. 07472 94 999-0

Fax 07472 94 999-39

info@viacor.de

www.viacor.de

Ausführung und Verbräuche

SCHICHT

LINIERUNGSFARBE

PORPLASTIC X8090



UV-SIEGEL (optional)

PORPLASTIC S6020

VERSCHLEISSSCHICHT

PORPLASTIC C570 PORPLASTIC EPDM (1-4mm)



2. EINSTREUSCHICHT

PORPLASTIC C570 PORPLASTIC EPDM



1. EINSTREUSCHICHT PORPLASTIC C570

PORPLASTIC EPDM (1-4mm)



GRUNDIERUNG (optional)

PORPLASTIC P270 (for asphalt)



VERBAUCH

 $20 - 30 \, g/lfm$

 $0,17 - 0,2 \text{ kg/m}^2$ pro Schicht

ca. 2,8 kg/m² 2,8 netto | 4,0 brutto

ca. 3 kg/m² 3,0 netto | 3,5 brutto

 $3 - 3.5 \text{ kg/m}^2$ 3,0 netto | 3,5 brutto

 $0,15 - 0,2 \text{ kg/m}^2$

STÄRKE

ca. 0,1 - 0,2 mm

ca. 0,1 mm

ca. 3 – 5 mm

ca. 5 mm

ca. 5 mm

0,1 mm

<u>AUSFÜHRUNG</u>

Spray

Spray, in 2 Schichten

Zahnrakel/ Einstreuen

Zahnrakel/ Einstreuen

Zahnrakel/ Einstreuen

Rolle oder Spray

Performance-Check



WA-Zertifiziert 14,5 mm



Zugfestigkeit von 0,56 N/mm²



Vertikale Verformung von 2,0 mm



Kraftabbau von 39%



Reibung 74



Abriebbeständig von



Bruchdehnung von 63%



Dauerhafte Spikebeständigkeit



In vielen Farben lieferbar

Bemerkung: weitere Informationen in den Produktdatenblättern oder wenden Sie sich an unseren technischen Service. Alle Angaben sind ca. Werte aus denen kein Haftungsanspruch abgeleitet werden kann. Es gilt die jeweils aktuellste Version des Datenblattes, das auf der VIACOR Website unter www.viacor.de heruntergeladen oder bei VIACOR angefordert werden kann. Stand: Januar 2024 - technische Änderungen vorbehalten.





